

PolyKar[®] UBS

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА – UBS

ОПИСАНИЕ

Образует прочную, эластичную плёнку стойкую к ударам камней. Защищает от коррозии, нефтепродуктов, воды, и соли. Быстросохнущее средство, пригодное для каждой системы лака. Можно лакировать.

СРЕДА

Не разрешается применять для мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.

НАНЕСЕНИЕ

подложка	адгезия
металл	++
сталь, алюминий	++
полиэфирные шпатлёвки ВКР	++
Полиэфирные ламинаты	++
реактивные грунты	++
пластмассы	++

++ отличный / + хороший / о удовлетворительный / - неподходящий

применение

☺ для нанесения распылительным пистолетом или спреем

основа

☺ однокомпонентное средство на основе синтетических смол

цвет

☺ чёрный, серый, белый

удельный вес

☺ 1,2 г/см³

форсунка распылительного пистолета, рабочее давление

☺ форсунка Ø 4мм, давление 2-4 бар

время сушки при 21°C

☺ 40-60 мин

толщина слоя

☺ ок. 100 µm на каждый слой

лакирование

☺ через 1 час после нанесения последнего слоя

теоретический расход

☺ 1 литр средства позволяет получить ок. 3,5 м² при толщине сухой плёнки 100µm

важные указания

- ☺ поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной
- ☺ места не предназначенные для покрытия надо прикрыть
- ☺ упаковку СПРЕЙ перед употреблением сильно потрясти!
- ☺ нанести 2-3 отдельных слоя
- ☺ выждать ок. 5 мин после каждого слоя для испарения

очистка инструментов

☺ лаковый бензин или другой подобный растворитель

хранение

☺ 12 месяцев с момента изготовления в сухих и прохладных помещениях, избегать источников огня, тепла и солнечных лучей

упаковка

- ☺ 1,000 л
- ☺ 0,5 л

BKP GROUP, a. s.

1. května 333, 687 34 Uherský Brod – Těšov, Чешская Республика
ИНО: 26236788, ИНН: CZ26236788

Тел.: + 420572 610061 Факс: + 420572 610070 E-mail: obchod@bkp.cz WWW: <http://www.bkp.cz>

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:

BKP SLOVAKIA, spol. s r.o., производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399

Тел.: 00421 3264 99991 Факс: 00421 3264 99990 E-mail: bkpsk@stonline.sk