

TYP PRODUKTU
Odmašťovač**KATEGORIE**
Doplňkové produkty**AKTUALIZOVÁNO**
30-10-2017**POPIS A POUŽITÍ**

Přípravek určený k očištění povrchu před tmelením či lakováním. Odstraňuje nečistoty, jako jsou silikon, vosk a mastnota, které negativně ovlivňují kvalitu vrchních nástrůků, především jejich přilnavost a soudržnost. Může být použit na kovové i plastové povrchy.

PROSTŘEDÍ

Nesmí se aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

APLIKACE

Přípravek se aplikuje na povrch stříkáním nebo hadrem. Nechá se působit cca 1-2 minuty a pak se povrch setře nebo se nechá samovolně odpařit. V případě nedostatečného odstranění silikonu, nečistot či mastnoty se postup opakuje.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 24 měsíců.

BALENÍ

1,0 l - plechovka
5,0 l - kanystr
200 l - sud

BARVA

Transparentní

